

AGIP KART 2T



AGIP KART 2T est un lubrifiant à base synthétique et ricin pour les moteurs 2 temps de kart, spécialement formulé pour satisfaire les exigences de lubrification des moteurs tournant à très hauts régimes.

Ce produit est conçu pour être utilisé en mélange préalable, dans les pourcentages préconisés par les constructeurs.

Il est adapté à une utilisation en mélange avec des essences avec ou sans plomb, pour des moteurs refroidis par eau ou par air.

CARACTÉRISTIQUES (VALEURS TYPIQUES)

AGIP KART 2T

Viscosité à 100°C	mm ² /s	11,3
Viscosité à 40°C	mm ² /s	77
Indice de viscosité	-	137
Point éclair, V.O.	°C	204
Masse volumique à 15°C	kg/l	0,934

PROPRIÉTÉS ET PERFORMANCES

- La formulation spéciale de AGIP KART 2T assure une excellente lubrification du moteur, même à très grande vitesse, grâce à ses propriétés anti-grippage.
- Ses bases synthétiques spéciales associées à une additivation exclusive assurent non seulement une propreté des composants du groupe thermique et un très haut niveau de protection anti-usure mais également une stabilité thermique et à l'oxydation à températures élevées.
- Le produit assure la propreté des lumières d'échappement et réduit la formation de dépôts dans la chambre de combustion.

AVERTISSEMENT

Agiter énergiquement le produit pendant quelques minutes avant de réaliser le mélange avec le carburant.